



# Gasdetektor Kolmonoxid

# Analogt Reläutgång

Mar.10

## Utmärkande Egenskaper

- Stand alone med sina larmreläer
- Givarelements livslängd 5 år i normal miljö
- Kapslingsgrad IP65
- Stabilitet och upplösning +/-3ppm
- Drifttemperatur -10...+50°C (-20...+50°C kort tid)
- Integrerat värmeelement för ner till -30°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- 2 st justerbara reläutg för låg/hög koncentration
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc



Kanalutförande DMT



Väggutförande CMD

TYP	Område	Utsignal	Sek Pris	+/R 2 reläutg
<b>Väggutförande</b>				
CMD 050C	0 - 50ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 100C	0 - 100ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 150C	0 - 150ppm	4-20ma .....	4000	4500
CMD 200C	0 - 200ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 300C	0 - 300ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 400C	0 - 400ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 500C	0 - 500ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 1000C	0 - 1000ppm	4-20mA .....	4000	4500
CMD 050V	0 - 50ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 100V	0 - 100ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 150V	0 - 150ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 200V	0 - 200ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 300V	0 - 300ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 400V	0 - 400ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 500V	0 - 500ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
CMD 1000V	0 - 1000ppm	2-10Vdc .....	4000	4500
<b>Kanalutförande</b>				
DMT 050C	0 - 50ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 100C	0 - 100ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 150C	0 - 150ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 200C	0 - 200ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 300C	0 - 300ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 400C	0 - 400ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 500C	0 - 500ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 1000C	0 - 1000ppm	4-20mA .....	6000	6500
DMT 050V	0 - 50ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 100V	0 - 100ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 150V	0 - 150ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 200V	0 - 200ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 300V	0 - 300ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 400V	0 - 400ppm	2-10Vdc .....	6000	6500
DMT 500V	0 - 500ppm	2-10vdc .....	6000	6500
DMT 1000V	0 - 1000ppm	2-10Vdc .....	6000	6500

## Tillägg

<b>Cal 1</b>	Kalibreringskit för CMD .....	<b>800</b>
<b>Gas</b>	Kalibreringsgas .....	<b>på begäran</b>
<b>Press</b>	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min .....	<b>på begäran</b>
<b>Heat</b>	Internt Värmeelement 18-28Vac/dc 12VA .....	<b>1000</b>
<b>Buzz</b>	Intern Summer .....	<b>500</b>
<b>Steel</b>	Plåtkapsling .....	<b>0</b>
<b>Stain</b>	Rostfri kapsling .....	<b>1000</b>
<b>Tool</b>	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling .....	<b>1000</b>



Rostfri kapsling



Plåtkapsling



Gas med tryckregulator och kalibreringskit



Kalibreringskit



Tryckregulator