



# Säkerhetsspjällmotorer 4Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (ung.IP54)

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar reglersignal:  
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering



## 4Nm upp till spjällstorlek 0,8m2

				SEK
DT 060S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	3000
DT 065S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringsignal .....	4000
DT 080S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4000
DT 260S	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	3500
DT 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal .....	4000
DT 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4500
DM 060S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	3500
DM 080S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st ....	4500
DM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	.....	4000
DM 280S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st ....	5000