



ATEX Spjällmotorer 10Nm upp till c:a 2m2 spjäll

Okt.12

Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad II 2 GD EEx d IIC T6
- EEx e anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP66
- Försedd med halogenfri ledning 1 m.
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Låsning- och överbelastningssäker
- On/Off, öka/minska eller Modulerande
- Med eller utan signalkontakter 1x6A
- Återföringssignal 2-10Vdc
- Valfri rotationsriktning
- Kapslingsgrad IP68 på begäran



EXNMO



EXNMC
EXNMQ

Typ	Matning	Signal	Hjälpkontakter	Pris/SEK
EXNM0B1230S000	24Vac/dc	on/off ö/m	Nej	13000
EXNM0B1231S000	24Vac/dc	on/off ö/m	Ja vid 85 grader	14000
EXNM0G1230S000	100-240Vac	on/off ö/m	Nej	13000
EXNM0G1231S000	100-240Vac	on/off ö/m	Ja vid 85 grader.....	14000
EXNM0BSR20S000	24Vac/dc	2-10Vdc	Nej	14000

Snabb motor 35 sekunders gångtid

EXNMCBMF20L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Nej	18000
----------------	----------	---------	-----------	-------

Supersnabb motor 4 sekunders gångtid (8NM)

Rotation vänster

EXNMQB0020L000	24Vac/dc	on/off ö/m	Nej	16000
EXNMQB0022L000	24Vac/dc	on/off ö/m	Ja vid 85 grader, 2 st	18000
EXNMQBMF20L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Nej	18000

Rotation höger

EXNMQB0020R000	24Vac/dc	on/off ö/m	Nej	16000
EXNMQB0022R000	24Vac/dc	on/off ö/m	Ja vid 85 grader, 2 st	18000
EXNMQBMF20R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Nej	18000