



# ATEX Spjällmotorer 40Nm upp till c:a 8m<sup>2</sup> spjäll

Okt.12

## Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad II 2 GD EEx d IIC T6
- EExe anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP66 (68)
- Försedd med halogenfri ledning 1 m
- Vänster eller Högermontering
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Låsning- och överbelastningssäker
- Återföringssignal 2-10Vdc (4-20mA)
- Med eller utan signalkontakter 2x3A (0,5A)



Typ	Matning	Signal	Rotation	Pris/SEK
EXAMGB1230L000	24Vac/dc	on/off ö/m	Vänster.....	16000
EXAMGB1230R000	24Vac/dc	on/off ö/m	Höger .....	16000
EXAMGG1230L000	100-240Vac	on/off ö/m	Vänster .....	16000
EXAMGG1230R000	100-240Vac	on/off ö/m	Höger .....	16000
<b>(inkl.2 st signalkontakter)</b>				
EXAMGB1232L000	24Vac/dc	on/off ö/m	Vänster .....	18000
EXAMGB1232R000	24Vac/dc	on/off ö/m	Höger .....	18000
EXAMGG1232L000	100-240Vac	on/off ö/m	Vänster .....	18000
EXAMGG1232R000	100-240Vac	on/off ö/m	Höger .....	18000

## Modulerande

EXAMGBMF20L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster .....	17000
EXAMGBMF20R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger .....	17000

## (inkl.2 st signalkontakter)

EXAMGBMF22L000	24Vac/dc	2-10Vdc	Vänster .....	19000
EXAMGBMF22R000	24Vac/dc	2-10Vdc	Höger .....	19000