



# Säkerhetsspjällmotorer 16Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



## 16Nm upp till spjällstorlek 3m2

|        |                 |                         |                            | SEK  |
|--------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------|
| LT 060 | 24Vac/dc        | on/off eller öka/minska | .....                      | 5500 |
| LT 065 | 24Vac/dc        | on/off eller öka/minska | återföringssignal .....    | 6000 |
| LT 080 | 24Vac/dc        | on/off eller öka/minska | ändlägeskontakter 2 st.... | 6000 |
| LT 360 | 240Vac          | on/off eller öka/minska | .....                      | 6000 |
| LT 365 | 240Vac          | on/off eller öka/minska | återföringssignal .....    | 6500 |
| LT 380 | 240Vac          | on/off eller öka/minska | ändlägeskontakter 2 st.... | 6500 |
| LM 060 | 24Vac/dc        | multisingnal            | återföringssignal .....    | 6000 |
| LM 080 | 24Vac/dc        | multisingnal            | återföringssignal .....    | 6500 |
|        |                 |                         | ändlägeskontakter 2 st.... |      |
| LM 360 | 24Vac/dc/240Vac | multisingnal            | återföringssignal .....    | 6500 |
| LM 380 | 24Vac/dc/240Vac | multisingnal            | återföringssignal .....    | 7000 |
|        |                 |                         | ändlägeskontakter 2 st.... |      |