



Industrispjällmotorer 16Nm Nema4 (ung.IP66)

Okt.13

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar multisingnal:
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



16Nm upp till spjällstorlek 3m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
LT 000	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	3000
LT 005	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringsignal	3500
LT 020	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	3500
LT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	3500
LT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal	4500
LT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4500
LM 000	24Vac/dc	multisingnal	återföringsignal	4000
LM 020	24Vac/dc	multisingnal	återföringsignal	4500
			ändlägeskontakter 2 st....	
LM 300	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringsignal	4500
LM 320	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringsignal	5000
			ändlägeskontakter 2 st....	