



# Säkerhetsspjällmotorer 40Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4 (ung.IP66)

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:  
0(2)-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/ff, eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



## 40Nm upp till spjällstorlek 8m2

### Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
RT 060	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	11000
RT 065	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	12000
RT 080	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	12000
RT 360	240Vac	on/off eller öka/minska	.....	12000
RT 365	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal .....	13000
RT 380	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	13000
RM 060	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal .....	11500
RM 080	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal .....	13000
			ändlägeskontakter 2 st....	
RM 360	24Vac/dc/240Vac	multisingnal	återföringssignal .....	13000
RM 380	24Vac/dc/240Vac	multisingnal	återföringssignal .....	14000
			ändlägeskontakter 2 st....	

### Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

RM 060N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal .....	13000
RM 080N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal .....	13500
			ändlägeskontakter 2 st	
RM 260N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal .....	14000
RM 280N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal .....	14500
			ändlägeskontakter 2 st	