



Industrispjällmotorer 40Nm Nema4 (ung.IP66)

Okt.13

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:
0(2)-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



40Nm upp till spjällstorlek 8m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
RT 000	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	5000
RT 005	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	5500
RT 020	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5500
RT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	6000
RT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	6500
RT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	6500
RM 000	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	6000
RM 020	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	6500
			ändlägeskontakter 2 st....	
RM 300	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	7000
RM 320	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	8000
			ändlägeskontakter 2 st....	

Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

RM 000N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	8000
RM 020N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	8500
			ändlägeskontakter 2 st	
RM 200N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	9000
RM 220N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	9500
			ändlägeskontakter 2 st	