



Säkerhetsspjällmotorer 8Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema4R (ung.IP54)

Okt.13

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar reglersignal:
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering



8Nm upp till spjällstorlek 2m2

				SEK
ST 060S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	3500
ST 065S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringsignal	4500
ST 080S	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4500
ST 260S	240Vac	on/off eller öka/minska	4000
ST 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringsignal	4500
ST 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5000
SM 060S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	4500
SM 080S	24Vac/dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st	5000
SM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA	4500