



# Industrispjällmotorer 8Nm Nema3R (ung.IP54)

Okt.13

## Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar reglersignal:  
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering



## 8Nm upp till spjällstorlek 2m2

|         |          |                         |                            | SEK  |
|---------|----------|-------------------------|----------------------------|------|
| ST 000S | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | .....                      | 2000 |
| ST 005S | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | återföringssignal .....    | 2500 |
| ST 020S | 24Vac/dc | on/off eller öka/minska | ändlägeskontakter 2 st.... | 2500 |
| ST 200S | 240Vac   | on/off eller öka/minska | .....                      | 2000 |
| ST 205S | 240Vac   | on/off eller öka/minska | återföringssignal .....    | 3000 |
| ST 220S | 240Vac   | on/off eller öka/minska | ändlägeskontakter 2 st.... | 3000 |
| SM 000S | 24Vac/dc | 2-10Vdc/4-20mA          | .....                      | 3000 |
| SM 020S | 24Vac/dc | 2-10Vdc/4-20mA          | ändlägeskontakter 2st .... | 4000 |
| SM 200S | 240Vac   | 2-10Vdc/4-20mA          | .....                      | 3500 |