



Industrispjällmotorer 20Nm Nema4 (ung.IP66)

Okt.13

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Hjälpkontakter
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar multisingnal:
0(2)-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering



20Nm upp till spjällstorlek 4m2

Gångtid 60 till 85 sekunder

				SEK
TT 000	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	3500
TT 005	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	4000
TT 020	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	4000
TT 300	240Vac	on/off eller öka/minska	4500
TT 305	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	5000
TT 320	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5000
TM 000	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	4500
TM 020	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	5500
			ändlägeskontakter 2 st....	
TM 300	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	5000
TM 320	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	6500
			ändlägeskontakter 2 st....	

Gångtid 40 till 50 sekunder, borstlös motor

TM 000N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	6500
TM 020N	24Vac/dc	multisingnal	återföringssignal	7500
			ändlägeskontakter 2 st	
TM 200N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	8500
TM 220N	24Vac/dc/240V	multisingnal	återföringssignal	9500
			ändlägeskontakter 2 st	