



Kloringasdetektor Cl2

ATEX Gasdetektor Zone 1 och 2



Okt.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65 Zone 1 o 2 alt. IP55 Zone 2
- Utgångssignal 4-20mA
- 9600Baud med Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Kan förses med LCD display
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 1 alt. 3 st reläutg för larmnivåer
- Noggrannhet +/-5% av mätområde eller 10% av avläst värde
- Driftområde -10...+60C
- Monteringshöjd 0,2m över golv
- Självdiagnostik



Zone 1 eller Zone 2, EEx-d kapsling

ATEX 113 Cl2	0-20ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus	20000
ATEX 113 Cl/D	0-20ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus, med display (ej med rREL3)	22000

Zone 2, EEx-n kapsling

ATEX 341 Cl2	0-20ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus	17000
ATEX 341 Cl2/D	0-20ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus, med display (ej med REL3)	20000

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
Cl2 Head ATEX	Sensorelement för utbyte (2 års livslängd)	10000
Gland	ATEX förskruvning för Zone 1	2500

REL1 O2	Reläkort för 1 larmnivå	600
REL3 O2	Reläkort för 3 larmnivåer	800
REL3 O2/50	Reläkort för 3 larmnivåer (ej med LCD-display)	1000
OC O2	Open Collector för 2 larmnivåer	600

CSW	Kalibreringsprogram	5000
IDI	RS-interface	500
CKD	Serviceinstrument pluggbart	3000
CAP	Kalibreringsadapter	500

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran



Alarmenheter (ej ATEX, placeras utanför Zonen)

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar (ej ATEX, placeras utanför Zonen)

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
----------	---	------

