



Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Noggrannhet +/-0,1% volym
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv



med display



Manuell adressering och kalibrering

CI2 002VC	0-2ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 005VC	0-5ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 010VC	0-10ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 020VC	0-20ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000

Adressering och kalibrering med serviceverktyg

CI2 002VCT	0-2ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 005VCT	0-5ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 010VCT	0-10ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000
CI2 020VCT	0-20ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	14000

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0
GCD	Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral	0
DISP	Display	3000
DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500
Relay CI2	Reläkort för 2 larmnivåer, fabriksinställning relä 1=5ppm, relä 2=8ppm	1000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700
BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display för VCT-version	10000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CI2 Head RSM	Sensorelement för utbyte (2 års livslängd)	5000

Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000

