



# Syrgas 0-25%

## Gasdetektor

### IP65

Okt.10

#### Utmärkande Egenskaper

- Hög noggrannhet och god selektivitet
- Snabb reaktionstid mindre än 15 sekunder
- Givarelements livslängd 2 år i normal miljö
- Kapslingsgrad IP65
- Stabilitet och upplösning +/-0,1% vol.
- Drifttemperatur -10...+50°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc



MO2

Typ	Område	Utsignal	Sek Pris
MO2 025VC	0-25%	4-20mA/2-10Vdc .....	5000
O2 Head RSM		Sensorelement för utbyte ( 2 års livslängd) .....	2500

#### Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



#### Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc .....	2500
----------	---	------

#### Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD .....	800
Gas	Kalibreringsgas .....	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min .....	på begäran
Stain	Rostfri kapsling .....	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling .....	1000

