



Syrgas 0-25%

Gasdetektor

IP65

Okt.10

Utmärkande Egenskaper

- Hög noggrannhet och god selektivitet
- Snabb reaktionstid mindre än 15 sekunder
- Givarelements livslängd 2 år i normal miljö
- Kapslingsgrad IP65
- Stabilitet och upplösning +/-0,1% vol.
- Driftstemperatur -10...+50°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc



MO2

Typ	Område	Utsignal	Sek Pris
MO2 025VC	0-25%	4-20mA/2-10Vdc	5000
O2 Head RSM		Sensorelement för utbyte (2 års livslängd)	2500

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
----------	---	------

Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD	800
Gas	Kalibreringsgas	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min	på begäran
Stain	Rostfri kapsling	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling	1000

