



Ammoniak Gasdetektor

30 ppm noggrannhet Drift -20(-40)...+50 grader

April.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
- Stand alone med sina larmreläer
- 2 st justerbara reläutg. hög/låg koncentration
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD-display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- I fryshus ner till minus -40 grader med värmeelement
- Linjär utgångssignal
- Långtidsstabil med 5års livslängd



med display



Typ	Kort Data	SEK Pris	/R1-3	/LCD
Manuell adressering o kalibrering				
SNH3 300VC	30-300ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus, (R=larmnivå 50 resp.100ppm) ..	5000	5500	7000
SNH3 1000VC	30-1000ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus, (R=larmnivå 300 resp. 500ppm) ..	5000	5500	7000
SNH3 3000VC	30-3000ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus; (R=larmnivå 500 resp.2000ppm)	5000	5500	7000
Adressering och kalibrering med serviceverktyg				
SNH3 300VCT	30-300ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 50/100ppm) ..	4500	5000	6500
SNH3 1000VCT	30-1000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 300/500ppm) ...	4500	5000	6500
SNH3 3000VCT	30-3000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 500/2000ppm) ..	4500	5000	6500

/MOD	Protokoll för Modbus RTU	0		
/CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0		
/GCD	Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral	0		
/DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500		
/R1 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 50 resp. 100 ppm	500		
/R2 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 300 resp. 500 ppm	500		
/R3 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 500 resp.2000 ppm	500		
/HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700		
/BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400		
/STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000		
/AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0		
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display	10000		
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran		
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran		
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200		



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000		
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500		
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500		
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000		
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000		



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500		
----------	---	------	--	--

