



Ammoniak Gasdetektor

4 ppm noggrannhet Drift -10(-40)...+40 grader

April.10

Utmärkande Egenskaper

- Övervakar ammoniak i väldigt små mängder
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
- Stand alone med sina larmreläer hög/låg
- Snabb svarstid på ett ammoniakläckage 35 sek.
- Binder NH3 selektivt, undviker falsklarm
- Hög noggrannhet och god selektivitet
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- I fryshus ner till minus 40 grader
- Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på hälsofara 25/50 ppm
- Mer än 2 års livslängd av givarelement vid normal drift



IP65



med display



Typ	Kort Data	SEK Pris	/R1-4	/LCD
Manuell adressering o kalibrering				
NH3 100VC	0- 100ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus, (R=larmnivå 25 resp. 50ppm) .	10000	10500	12000
NH3 300VC	0- 300ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus, (R=larmnivå 100 resp. 200ppm)	10000	10500	12000
NH3 1000VC	0-1000ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus; (R=larmnivå 200 resp. 800ppm)	10000	10500	12000
NH3 2000VC	0-2000ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus; (R=larmnivå 300 resp.1800ppm)	10000	10500	12000
Adressering och kalibrering med serviceverktyg				
NH3 100VCT	0- 100ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 25/50ppm)	9500	10000	11500
NH3 300VCT	0- 300ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 100/200ppm) ...	9500	10000	11500
NH3 1000VCT	0-1000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 200/800ppm) ...	9500	10000	11500
NH3 2000VCT	0-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 300/1800ppm) .	9500	10000	11500
/MOD	Protokoll för Modbus RTU	0		
/CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0		
/GCD	Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral	0		
/DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500		
/R1 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 25 resp. 50 ppm	500		
/R2 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 100 resp.200 ppm	500		
/R3 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 200 resp.800 ppm	500		
/R4 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 300 resp.1800 ppm	500		
/HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement ner till -30 grader	700		
/BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400		
/STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000		
/AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0		
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display	10000		
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran		
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran		
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200		
Alarmenheter				
AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000		
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500		
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500		
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000		
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000		
Varningsskyltar				
Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500		

