



Ammoniak Gasdetektor

Infrared Drift -30...+50 grader

April.10

Utmärkande Egenskaper

- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
- Mindre än 4% noggrannhet av avläst värde
- Stand alone med sina larmreläer hög/låg
- Snabb svarstid på ett ammoniakläckage 30 sek.
- Mer än 10 års livslängd
- Binder NH3 selektivt, undviker falsklarm
- Hög noggrannhet och god selektivitet
- Underhållsfri
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Automatisk drift och temperaturkompensering



IP65



med display



| Typ | Kort Data | SEK Pris | /R1 | /LCD |
|---|---|-------------|-------|-------|
| Manuell adressering o kalibrering | | | | |
| ENH3 1000VC | 0-1000ppm 24Vac/dc, RS 485, Modbus; (R=larmnivå 200 resp. 800ppm) | 20000 | 20500 | 22000 |
| Adressering och kalibrering med serviceverktyg | | | | |
| ENH3 1000VCT | 0-1000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus, (R=larmnivå 200/800ppm) | 20000 | 20000 | 22000 |

| | | |
|---------|--|------------|
| /MOD | Protokoll för Modbus RTU | 0 |
| /CUST | Protokoll enligt kundens specifikation | 0 |
| /GCD | Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral | 0 |
| /DUCT | Tillsats för kanalmontering | 1500 |
| /R1 NH3 | Reläkort för alarmnivå låg/hög 25 resp. 50 ppm | 500 |
| /R2 NH3 | Reläkort för alarmnivå låg/hög 100 resp.200 ppm | 500 |
| /R3 NH3 | Reläkort för alarmnivå låg/hög 200 resp.800 ppm | 500 |
| /R4 NH3 | Reläkort för alarmnivå låg/hög 300 resp.1800 ppm | 500 |
| /HEAT | Temperaturkontrollerat uppvärmningselement ner till -30 grader | 700 |
| /BUZZ | Internt inbyggd varningssummer 98dB | 400 |
| /STAIN | Tillägg för kapsling i rostfritt stål | 1000 |
| /AIN | 4-20mA analog ingång för extern detektor | 0 |
| SERV | Serviceverktyg med keypad och LCD-display | 10000 |
| REG | Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min | på begäran |
| GAS | Kalibreringsgas 17 liter | på begäran |
| CAL 2 | Kalibreringsskit för giftiga gaser | 1200 |



Alarmentheter

| | | |
|---------|--|------|
| AAW 24 | Varningssiren 24Vdc 98-108dB | 1000 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98-108dB | 1500 |
| OA 24 | Blixtljus 24Vdc röd | 1500 |
| OAW 24 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB | 3000 |
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB | 5000 |



Varningsskyltar

| | | |
|----------|---|------|
| Gasalarm | Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc | 2500 |
|----------|---|------|

