



# Gasdetektor

## Ammoniak och Freon

### IP44

April.10

#### Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP44
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc



Typ	Område Pris	Utsignal	Driftstemperatur	Sek
LSNH3 300VC	30 - 300ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50 C .....	3000
LENH3 1000VC	0 - 1000ppm	4-20mA/2-10Vdc	-30 till +50C .....	6000
LPNH3 100VC	0 - 100%UEG	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C .....	3000
<b>Freon</b>	<b>R22, R401a, R401b, R402a, R402b, R408a, R409a, R134a, R404a, R416a, R507, R410a, R411a</b>			
LRF 300VC	0 - 300ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C .....	3000
LRF 2000VC	0 - 2000ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C .....	3000

#### Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



#### Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24vac/dc .....	2500
----------	---	------

#### Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD .....	800
Gas	Kalibreringsgas .....	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min .....	på begäran
Stain	Rostfri kapsling .....	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling .....	1000

