



Gasdetektor

Ammoniak och Freon

IP44

April.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP44
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc



Typ	Område Pris	Utsignal	Driftstemperatur	Sek
LSNH3 300VC	30 - 300ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50 C	3000
LENH3 1000VC	0 - 1000ppm	4-20mA/2-10Vdc	-30 till +50C	6000
LPNH3 100VC	0 - 100%UEG	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C	3000
Freon	R22, R401a, R401b, R402a, R402b, R408a, R409a, R134a, R404a, R416a, R507, R410a, R411a			
LRF 300VC	0 - 300ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C	3000
LRF 2000VC	0 - 2000ppm	4-20mA/2-10Vdc	-15 till +50C	3000

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24vac/dc	2500
----------	---	------

Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD	800
Gas	Kalibreringsgas	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,l/min	på begäran
Stain	Rostfri kapsling	1000
Tool	Verktyg för håltagning i rostfri kapsling	1000

