



Kvävedioxid Gasdetektor

Analogt + Relä RS485-bussar

May.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
- 9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 2 st justerbara reläutg för låg/hög koncentration
- Noggrannhet 0,1 ppm
- Driftområde -10...+45C



med display



Typ	Kort Data	SEK Pris	/R1	/LCD
Manuell adressering och kalibrering				
NO2 20VC	0-10/0-20ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	8000	8500	10000
Adressering och kalibrering med serviceverktyg				
NO2 20VCT	0-10ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	7500	8000	9500
/MOD	Protokoll för Modbus RTU	0		
/CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0		
/GCD	Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral	0		
/DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500		
/R1 NH3	Reläkort för alarmnivå låg/hög 2 resp. 5ppm	500		
/HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700		
/BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400		
/STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000		
/AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0		
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display	10000		
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran		
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran		
CAL2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200		



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
----------	---	------