



Syrgas 0-25% Gasdetektor

Analogt + Relä RS485-bussar

Okt.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Noggrannhet +/-0,1% volym
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 1,5 till 1,8m över golv



med display



				+relä	+display
	Manuell adressering och kalibrering				
O2 025VC	0-25% 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500		7500	8500
	Adressering och kalibrering med serviceverktyg				
O2 025 VCT	0-25% 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500		7500	8500
/MOD	Protokoll för Modbus RTU	0			
/CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0			
/GCD	Protokoll for GCD-seriens övervakningscentral	0			
/DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500			
/R1 02	Reläkort för 2 larmnivåer 19% resp. 17%ppm, hysteres 1 vol%	1000			
/HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700			
/BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400			
/STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000			
/AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0			
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display för VCT-version	10000			
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran			
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran			
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200			
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran			
O2 Head RSM	Sensorelement för utbyte (2 års livslängd)	2500			
	Alarmenheter				
AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000			
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500			
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500			
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000			
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000			
	Varningsskyltar				
Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500			

