



# Kloringas Gascentral för 1 till 2 detektorer

Nov.10

## Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar  
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Inbyggd intern summer
- Noggrannhet +/-0,1ppm
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display



PCI2

PCI2 24	Gascentral 0-10ppm, 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus .....	21000
PCI2 230	Gascentral 0-10ppm, 90-250Vac, RS485 ex.vis Modbus .....	23000

MOD	Protokoll för Modbus RTU .....	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation .....	0
DUCT PCI2	Tillsats för kanalmontering .....	1500

POW 2	Reläkort 250Vac, 5A, potentialfria, växlande .....	2000
EPS	Batteri back-up 60 minuter .....	2000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader .....	700

STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål .....	4000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor .....	0
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min .....	på begäran

GAS	Kalibreringsgas 17 liter .....	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser .....	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter .....	på begäran

O2 Head RSM	Sensorelement för utbyte ( 2 års livslängd) .....	2500
-------------	---	------



## Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	1500



OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



## Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc .....	2500
----------	---	------