



Freon R1234yf Gasdetektor

Nov.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud/9600Baud för Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv



CE



med display

Manuell adressering och kalibrering


HC R1234yf	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	8000
HC3 R1234yf	20-300ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	8000



Kanal

Adressering och kalibrering med serviceverktyg

HC R1234yfT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	8000
HC3 R1234yfT	20-300ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	8000



Rostfritt



Stor avläsningsskylt

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0
GCD	Protokoll för GCD-seriens övervakningscentral	0
DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500
Display	Bakgrundsbelyst display	3000
RelayHFC	Reläkort för 2 larmnivåer 500ppm resp.1000ppm, hysteres 100ppm	1000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	1000
BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display för VCT-version	10000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran



Alarmsenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
-----------------	---	-------------

