



Freon HCFC Gasdetektor

20-2000ppm

Nov.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud/9600Baud för Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv



CE



med display

Manuell adressering och kalibrering

HCFC R22VC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R401aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R401bVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R402aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R402bVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R408aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R409aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HCFC R123VC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500

Kanal



Adressering och kalibrering med serviceverktyg

HCFC R22VCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R401aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R401bVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R402aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R402bVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R408aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R409aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HCFC R123VCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000

Rostfritt



MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0
GCD	Protokoll för GCD-seriens övervakningscentral	0
DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500
Display	Bakgrundsbelyst display	3000
RelayHCFC	Reläkort för 2 larmnivåer 500ppm resp.1000ppm, hysteres 100ppm	1000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700
BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display för VCT-version	10000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000
Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500

