



Freon HFC Gasdetektor

20-2000ppm

Nov.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud/9600Baud för Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv



CE



med display

Manuell adressering och kalibrering

HFCR134aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HFCR404aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HFCR416aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HFCR507VC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HFCR410aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500
HFCR411aVC	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6500



Kanal

Adressering och kalibrering med serviceverktyg

HFCR134aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HFCR404aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HFCR416aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HFCR507VCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HFCR410aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000
HFCR411aVCT	20-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	6000



Rostfritt

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0
GCD	Protokoll för GCD-seriens övervakningscentral	0
DUCT	Tillsats för kanalmontering	1500
Display	Bakgrundsbelyst display	3000
RelayHFC	Reläkort för 2 larmnivåer 500ppm resp.1000ppm, hysteres 100ppm	1000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700
BUZZ	Internt inbyggd varningssummer 98dB	400
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	1000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
SERV	Serviceverktyg med keypad och LCD-display för VCT-version	10000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
-----------------	---	-------------

Automatikprodukter