



# Freon R1234yf

## Gasdetektor

IP65

Nov.10

## Utmärkande Egenskaper

- Hög noggrannhet och god selektivitet
- Snabb reaktionstid mindre än 50 sekunder
- Förväntad livslängd 5 år
- Kapslingsgrad IP65
- Monteringshöjd 0,2m över golv
- Driftstemperatur -15...+50°C
- Kalibreringsintervall 1 år
- Utgångssignal spänning eller ström
- Spänningsmatning 18-28Vdc
- 4-20mA loop-powered och 3-ledarkoppling 2-10Vdc

CE



MHC

Typ	Område	Utsignal	Sek Pris
MHC3 R1234yf	20-300ppm	4-20mA/2-10Vdc .....	6000
MHC R1234yf	20-2000ppm	4-20mA/2-10Vdc .....	6000



Stor avläsningsskylt

## Alermenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



## Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc .....	2500
----------	---	------



## Tillbehör

Cal 1	Kalibreringskit för CMD .....	800
Gas	Kalibreringsgas .....	på begäran
Press	Tryckregulator flödesjusterbar upp till 0,1/min .....	på begäran
Stain	Rostfri kapsling .....	1000
Tool	Verktyg för hålltagning i rostfri kapsling .....	1000