



Kyl och Frys

Gascentral för 1 till 2 detektorer

Nov.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement

- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Inbyggd intern summer



- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m under tak eller 0,2m över golv beroende på gastyp (se manual)
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display

REx

Gascentral med inbyggd detektor 24Vac/dc, RS485 ex.vis Modbus

RE4 R401	Gascentral R401, 0-2000ppm	12000
RE4 R402	Gascentral R402, 0-2000ppm	12000
RE4 R408	Gascentral R408, 0-2000ppm	12000
RE4 R409	Gascentral R409, 0-2000ppm	12000
RE4 R404	Gascentral R404, 0-300ppm	12000
RE4 R416	Gascentral R416, 0-300ppm	12000
RE4 R502	Gascentral R502, 0-300ppm	12000
RE4 R410	Gascentral R410, 0-300ppm	12000
RE4 R411	Gascentral R411, 0-300ppm	12000
RE4 R11	Gascentral R11 , 0-300ppm	12000
RE4 R123	Gascentral R123, 0-300ppm	12000
RE4 R134	Gascentral R134, 0-300ppm	12000
RE4 R22	Gascentral R22 , 0-300ppm	12000

Gascentral med inbyggd detektor 90-250Vac

RE3 R401	Gascentral R401, 0-2000ppm	14000
RE3 R402	Gascentral R402, 0-2000ppm	14000
RE3 R408	Gascentral R408, 0-2000ppm	14000
RE3 R409	Gascentral R409, 0-2000ppm	14000
RE3 R404	Gascentral R404, 0-300ppm	14000
RE3 R416	Gascentral R416, 0-300ppm	14000
RE3 R502	Gascentral R502, 0-300ppm	14000
RE3 R410	Gascentral R410, 0-300ppm	14000
RE3 R411	Gascentral R411, 0-300ppm	14000
RE3 R11	Gascentral R11, 0-300ppm	14000
RE3 R123	Gascentral R123, 0-300ppm	14000
RE3 R134	Gascentral R134, 0-300ppm	14000
RE3 R22	Gascentral R22, 0-300ppm	14000