



# Kyl- och Frysrumsdetektor R1234yf

## Gascentral för 1 till 2 detektorer

Okt.10

### Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
- 9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Inbyggd intern summer
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 0,2m över golv
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display



REx

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| RE4 R1234yf | Gascentral 0-2000ppm 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus .....  | 13000 |
| RE3 R1234yf | Gascentral 0-2000ppm. 90-250Vac, RS485 ex.vis Modbus ..... | 15000 |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| MOD         | Protokoll för Modbus RTU .....                                   | 0          |
| CUST        | Protokoll enligt kundens specifikation .....                     | 0          |
| DUCT PO2    | Tillsats för kanalmontering .....                                | 1500       |
| POW 2       | Reläkort 250Vac, 5A, potentialfria, växlande .....               | 2000       |
| EPS         | Batteri back-up 60 minuter .....                                 | 2000       |
| HEAT        | Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader ..... | 1000       |
| STAIN       | Tillägg för kapsling i rostfritt stål .....                      | 4000       |
| AIN         | 4-20mA analog ingång för extern detektor .....                   | 0          |
| REG         | Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min .....             | på begäran |
| GAS         | Kalibreringsgas 17 liter .....                                   | på begäran |
| CAL 2       | Kalibreringskit för giftiga gaser .....                          | 1200       |
| GAS         | Kalibreringsgas 17 liter .....                                   | på begäran |
| O2 Head RSM | Sensorelement för utbyte ( 2 års livslängd) .....                | 2500       |



Stor avläsningsskylt



### Alarmenheter

|         |  |      |
|---------|--|------|
| AAW 24  | Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....                       | 1000 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98-108dB .....                      | 1500 |
| OA 24   | Blixtljus 24Vdc röd .....                                | 1500 |
| OAW 24  | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....  | 3000 |
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB ..... | 5000 |



### Varningsskyltar

|          |   |      |
|----------|---|------|
| Gasalarm | Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc ..... | 2500 |
|----------|---|------|

