



Syrgas 0-25% Vol. Gascentral för 1 till 2 detektorer

Okt.10

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 4 st reläutgångar för 4 st larmnivåer
- Statusindikering med lysdioder
- Inbyggd intern summer
- Noggrannhet +/-0,1% volym
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 1,5 till 1,8m över golv
- 1 st Gasdetektor inbyggd
- Operatörspanel med display



PO2

PO2 24	Gascentral 0-25% vol. 24Vac/dc, RS 485 ex.vis Modbus	12000
PO2 230	Gascentral 0-25% vol. 90-250Vac, RS485 ex.vis Modbus	14000

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
CUST	Protokoll enligt kundens specifikation	0
DUCT PO2	Tillsats för kanalmontering	1500

POW 2	Reläkort 250Vac, 5A, potentialfria, växlande	2000
EPS	Batteri back-up 60 minuter	2000
HEAT	Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader	700

STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	4000
AIN	4-20mA analog ingång för extern detektor	0
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran

GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	1200
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran

O2 Head RSM	Sensorelement för utbyte (2 års livslängd)	2500
-------------	---	------



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1000
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	1500
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500



OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	2500
----------	---	------