



# Industrispjällmotorer IP66

## On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

### Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid, standard



ORL alt MOD

### 5 Nm upp till spjällstorlek ca 1m<sup>2</sup>

ORL 54P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	6500
ORL 53P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	6500
MOD 54P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	8000
MOD 53P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	8500

### 10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup>

ORL 104P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	6500
ORL 103P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	6500
MOD 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	8000
MOD 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	8500

### 15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m<sup>2</sup>

ORL 154P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7000
ORL 153P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7000
MOD 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	8500
MOD 153P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	8500

### 20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup>

ORL 204P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	7000
ORL 203P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	7000
MOD 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	8500
MOD 203P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	8500



# Industrispjällmotorer IP66

## On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

### Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid

20Nm



30-60Nm



SEK  
Pris

### 30 Nm upp till spjällstorlek ca 6m<sup>2</sup>

ORL 304P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	13000
ORL 303P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	14000
MOD 304P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	15000
MOD 303P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	15000

### 40 Nm upp till spjällstorlek ca 8m<sup>2</sup>

ORL 404P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	15000
ORL 403P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	15000
MOD 404P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	16000
MOD 403P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	16000

### 50 Nm upp till spjällstorlek ca 10m<sup>2</sup>

ORL 504P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	16000
ORL 503P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	16000
MOD 504P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	17000
MOD 503P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	18000

### 60 Nm upp till spjällstorlek ca 12m<sup>2</sup>

ORL 604P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	18000
ORL 603P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	18000
MOD 604P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	20000
MOD 603P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	20000



# Industrispjällmotorer IP66

## On/off - Öka/Minska - Modulerande

Nov.16

### Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid



**70Nm**

70 Nm upp till spjällstorlek ca 14m<sup>2</sup>

ORL 704P	24Vac/dc	on/off eller öka/minska	.....	19000
ORL 703P	230Vac	on/off eller öka/minska	.....	19000
MOD 704P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	20000
MOD 703P	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	20000
AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar	.....	.....	1500
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara	.....	.....	1500
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm	.....	.....	2000
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm	.....	.....	2000
POTI 1K	integrerad återföringspotentiometer 1000ohm	.....	.....	2500
POTI 10K	Integrerad återföringspotentiometer 10000ohm	.....	.....	2500
AUXI 1SW	Integrerade hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbara	.....	.....	1500
AUXI 2SW	Integrerade hjälpkontaktblock 2 växlande inställbara	.....	.....	2000
B142	Tillägg fär 0/4-20mA som ingångssignal och 0/2-10V som utgångssignal.....	.....	.....	500

### Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare  
Hjälpkontaktblock  
Axelförlängare  
Spjällarm

Adapters för olika spjällaxel  
3 meters ledninglängder  
Adapter för ESBE/Danfoss  
Motorarm

Stångmanöversatser  
Justerverktyg för ändlägsbrytare  
Adapter för kulventiler  
Vinklade/raka kulleder