

Utmärkande Egenskaper

- **Hög kapslingsgrad IP54**
- **Snabbt montage direkt på spjällaxel**
- **Potentialfria hjälpkontakter, fasta 2st**
- **Underhållsfri, tystgående**
- **Alla spjällmotorer CE-provade**
- **Valbar gångriktning**
- **Fjäderåtergång mindre än <20, 25 resp. <30 sek.**
- **Energireducering i ändläge**
- **Justerbar vinkel av rotation mellan 0-90 grader**
- **Temperatursäkring med arbetstemperatur 72C**
- **Inre säkerhetstemperatur +70 grader**



Typ	Spänningsmatning	Reglersignal	Gångtid	Temperatursäkring	SEK Pris
-----	------------------	--------------	---------	-------------------	----------

5Nm upp till spjällstorlek ca 1m²

RAF524D	24Vac/dc	On/Off	50-70sek		3500
RAF524DTH	24Vac/dc	On/Off	50-70sek	Ja	4000
RAF5220D	230Vac	On/Off	50-70sek		3500
RAF5220DTH	230Vac	On/Off	50-70sek	Ja	4000

10Nm upp till spjällstorlek ca 2,0m²

RAF1024D	24Vac/dc	On/Off	100sek		4000
RAF1024DTH	24Vac/dc	On/Off	100sek	Ja	4500
RAF10220D	230Vac	On/Off	100sek		4500
RAF10220DTH	230Vac	On/Off	100sek	Ja	5000

15Nm upp till spjällstorlek ca 3,0m²

RAF1524D	24Vac/dc	On/Off	180sek		4500
RAF1524DTH	24Vac/dc	On/Off	180sek	Ja	5000
RAF15220D	230Vac	On/Off	180sek		5000
RAF15220DTH	230Vac	On/Off	180sek	Ja	5500

Vid beräkning av spjällets erforderliga vridmoment, är det viktigt att ta hänsyn till alla de uppgifter som tillhandahålls av spjälltillverkaren om täthetsklass, tvärsnittsarea, konstruktion, montering och övriga lufttekniska egenskaper.

Rekommenderade spjällstorlekarna i prislistan är riktvärden