



Syrgas 0-25% Gasdetektor

IP65

Mars.13

Utmärkande Egenskaper

- Matningsspänning 24Vac/dc
- Utgångssignal 0(2)-10Vdc/(0)4-20mA valbart
- RS485/19200Baud för olika typer av bussar
9600Baud at Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Option med intern summer och värmeelement
- Kan förses med LCD display
- 4-20mA analog ingång för extern detektor
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 2 st justerbara reläutg för 2 st larmnivåer
- Noggrannhet +/-0,1% volym
- Driftområde -10...+50C (-40C med värmeelement)
- Monteringshöjd 1,5 till 1,8m över golv vid förbränning, övrig placering se AP hemsida
- Kalibreringsintervall 1 år



med display



Manuell adressering och kalibrering

O2 025 0-25% 24Vac/dc 6500

Adressering och kalibrering med serviceverktyg

O2 025T 0-25% 24Vac/dc 6500

DISPLAY 2 raders LCD-display 3000

MOD Protokoll för Modbus RTU 400

CUST Protokoll enligt kundens specifikation ex.vis LON eller Bacnet på begäran

GCD Protokoll för GCD-seriens övervakningscentral 0

DUCT Tillsats för kanalmontering 2000

R1 O2 Reläkort för 2 larmnivåer 19% resp. 17%ppm, hysteres 1 vol% 1500

HEAT Temperaturkontrollerat uppvärmningselement 3C +/- 2 grader 1000

BUZZ Internt inbyggd varningssummer 98dB 1000

STAIN Tillägg för kapsling i rostfritt stål 2000

AIN 4-20mA analog ingång för extern detektor 0

SERV Serviceverktyg med keypad och LCD-display för T-version 10000

REG Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min på begäran

GAS Kalibreringsgas 17 liter på begäran

CAL 2 Kalibreringskit för giftiga gaser 2000

GAS Kalibreringsgas 17 liter på begäran

O2 Head RSM Sensorelement för utbyte (2 års livslängd) 2500



Alarmerheter

AAW 24 Varningssiren 24Vdc 98-108dB 1500

AAW 230 Varningssiren 230Vac 98-108dB 2000

OA 24 Blixtljus 24Vdc röd 1500

OAW 24 Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB 3000

OAW 230 Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB 5000



Varningsskyltar

Gasalarm Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc 3000

