



Intelligent Kanalrökdetektor

Jan.08

Utmärkande Egenskaper



- Infraröd detektion (fördunklings principen)
- Analog utsignal 2-10Vdc för nedsmutsning
- Nedsmuttningsgrad 0-100% kan avläsas på bildskärm (DHC, CTS-, SD-anlegg) eller grafisk display
- Detekterar rök direkt i kanalen=Tidig upptäckt
- Mäter nedsmutsning varannan timma och rök flera gånger i sekunden
- Enkel rengöring – Du gör rent den själv
- Enkelt montage - Ett rör
- Behöver ingen hjälpfläkt = detekterar direkt i kanal
- Kontrollenhet inbyggd= Inga extra moduler i skåp/tavla
- Digital utgång för röklarm
- IP 65 kapslingsgrad
- Manuell återställning av röklarm



TDD 300

- För direktanslutning 24 Vac/dc
- Mäter den långsamma nedsmutsningen och kompenserar sig automatiskt mot smutsen utan att göra avkall på känsligheten för rökdetektion
- Justerbar känslighet från 3 till 25% (0,1 till 0,9 db/m) fördunkling
- Valbar fördröjd eller icke fördröjd utgång

Typ	Kort Data	Pris SEK
TDD 300	längd 300 mm, utgång för rök- och servicelarm	4000
TDD 150	längd 150 mm, utgång för rök- och servicelarm	5000
TDD 200	längd 200 mm, utgång för rök- och servicelarm	5000
TDD 250	längd 250 mm, utgång för rök- och servicelarm	5000
TDD 600	längd 600 mm, utgång för rök- och servicelarm	7000

TDD ...D med ytterligare funktioner:

- grafisk bargraph display för yttre indikering av nedsmutsning och servicenivå
- extra digital utgång för service-/ brandlarm alt. för styrning av brandspjäll och fläktar dvs ej via DUC eller busslinga utan relästyr, som säkerhetskedja
- automatisk eller manuell återställning av servicelarm

TDD 300D	längd 300 mm, utgång för rök-/ servicelarm och styrning	6000
TDD 150D	längd 150 mm, utgång för rök-/servicelarm och styrning	6000
TDD 200D	längd 200 mm, utgång för rök-/servicelarm och styrning	6000
TDD 250D	längd 250 mm, utgång för rök-/servicelarm och styrning	6000
TDD 600D	längd 600 mm, utgång för rök-/servicelarm och styrning	8000



CE

CE

TYP	KORT DATA	SEK PRIS
-----	-----------	----------