



Dyk Temperaturgivare

deLuxe

Jan.08

UTMÄRKANDEEGENSKAPER

- TIS Givarhus i flamsäkerplast ABS, IP65
- Omgivningstemperatur -20...+60°C kapsling
-20...+110°C dykrör
- Passiva givare med termistor, platina- eller
nickelelement av hög kvalité
- Transmitter UDT 142 0-10Vdc eller 4-20mA, valbart
- 3-ledarkoppling för spännings- och strömutgång
- LONWorks kompatibla givare LPT och FTT
- URT 142 Transmitters noggranhet 0,2C
- LPT-version ansluts var som helst på nätet
- Polaritetsskydd
- 4 st valbara temperaturområden som standard



CE

TIS/UIT



på begäran

		SEK PRIS
TIS NTC	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Sioux, Satchwell	600
TISHON	Honeywell, 20K25C	600
TIS 100	Siemens SBT, York>40C, 100K25C	600
TIS PT100	Inu, IVT, Satt, Sioux, ABB, Honeywell	700
TIS PT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT	700
	Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	
TISTA	TAC	600
TIS NI1000	Sauter	700
TIS LGNI	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	700
TIS ALE	Alerton, Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C	600
TIS AND	Andover, York <40°C, Trane, Carrier, 10K@25C	600
TIS SAT1	Satchwell DRT, DDT, DWT, DOS(vissa), DOT(vissa), DST	800
TIS SAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301	800
TIS SAT3	Satchwell DW1204, DW1202	800
TIS ST30	Staefa T30	800
TIS ST1	Staefa T1	800
TIS JOH	Johnson Control 2,2K3A1	600
	andra mätelement på begäran	

LON Intelligent for Open System

TIL LPT	LPT-10 nätverk	6000	LON
TIL FTT	FTT-10 nätverk	5000	LNS plug-in

Aktiva Temperatur Transmitters

UIT 142	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valbart mellan -10...+40°C, -10-110°C, -10-160°C	2300
UIT 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400°C.....	2800
/250	tillägg för dyklängd 250mm	300
TD DFP	fästplatta för justering i djupled av TIS/UIT/TIL	300