



### Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+80° C
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Insticksrör med platsöverdragen kopparrör
- Kopplingshuvud av polyamid
- Omgivningstemperatur givarhuvud -20...+80° C
- Högre mät noggrannhet på begäran PT100/1000
- IP65 kapslingsgrad
- Monteringsfläns ingår
- Lock med snabbskruvar
- 3 olika längder som standard
- Upp till 20 meters längd som option



TAF

Typ	Längd		SEK
TAF PT100/04	0,4m	Inu, Siox, ABB, Honeywell .....	2900
TAF PT100/30	3,0m	.....	3400
TAF PT100/60	6,0m	.....	4000
TAF PT1000/04	0,4m	Unitron, Johnson, IVT, Saia ..	2900
TAF PT1000/30	3,0m	Exomatic, Honeywell, Diana,	3400
TAF PT1000/60	6,0	KTC, Regin, Bastec, YIT .....	4000
TAF Ni1000/04	0,4m	Sauter .....	2900
TAF Ni1000/30	3,0m	.....	3400
TAF Ni1000/60	6,0m	.....	4000

Tillägg per meter för längder upp till 20meter

Tillägg ..... på begäran

0,1K mät noggrannhet Pt100 resp. Pt1000

Tillägg ..... 300

0,03K mät noggrannhet Pt1000

Tillägg ..... 1000

Monteringklammer (6st) MC 6

Tillägg ..... 300

Monteringsfläns

Tillägg ..... 300

