



Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+150 °C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Separat dykrör av rostfritt stål ingår
- Kopplingshuvud av polyamid
- Omgivningstemperatur givarhuvud -20...+100 °C
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- IP65 kapslingsgrad
- Lock med snabbskruvar



NTF

Typ	Längd		SEK
NTF PT100/50	50mm	Inu, Siox, ABB, Honeywell	1700
NTF PT100/100	100mm	1700
NTF PT100/150	150mm	1800
NTF PT100/200	200mm	1800
NTF PT100/250	250mm	1800
NTF PT100/300	300mm	1900
NTF PT100/400	400mm	2000
NTF PT1000/50	50mm	Unitron, Johnson, IVT, Saia ..	1700
NTF PT1000/100	100mm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1700
NTF PT1000/150	150mm	KTC, Regin, Bastec, YIT	1700
NTF PT1000/200	200mm	1800
NTF PT1000/250	250mm	1800
NTF PT1000/300	300mm	1900
NTF PT1000/400	400mm	2000
NTF Ni1000/50	50mm	Sauter	1700
NTF Ni1000/100	100mm	1700
NTF Ni1000/150	150mm	1700
NTF Ni1000/200	200mm	1800
NTF Ni1000/250	250mm	1800
NTF Ni1000/300	300mm	1900
NTF Ni1000/400	400mm	2000
NTFLG Ni/50	50mm	Siemens BT, Landis & Staefa	1800
NTFLG Ni/100	100mm	1800
NTFLG Ni/150	150mm	1900
NTFLG Ni/200	200mm	1900
NTFLG Ni/250	250mm	2000
NTFLG Ni/300	300mm	2000
NTFLG Ni/400	400mm	2100
0,1K mätnoggrannhet Pt100 resp. Pt1000		Tillägg	300
0,03K mätnoggrannhet Pt1000		Tillägg	1000
3-ledarkoppling		Tillägg	100
4-ledarkoppling		Tillägg	200



Lång Hals, Passiva Dyktemperaturgivare

De Luxe

Jan.08

Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+150°C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Dykrör av rostfritt stål ingår
- Kopplingshuvud av polyamid
- Omgivningstemperatur givarhuvud -20...+100°C
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- IP65 kapslingsgrad
- Lock med snabbskruvar



NTF

Typ	Längd		SEK
NTF PTC/50	50mm	EM-systemer, Kverneland,	1600
NTF PTC/100	100mm	NCS	1600
NTF PTC/150	150mm	1600
NTF PTC/200	200mm	1700
NTF PTC/250	250mm	1700
NTF PTC/300	300mm	1800
NTF PTC/400	400mm	1900
NTF NTC/50	50mm	Unitron, Trend, Honeywell,	1600
NTF NTC/100	100mm	Siox, Satchwell, TAV,	1600
NTF NTC/150	150mm	10K@25C.....	1600
NTF NTC/200	200mm	1700
NTF NTC/250	250mm	1700
NTF NTC/300	300mm	1800
NTF NTC/400	400mm	1900
NTF TAC/50	50mm	TAC, 1,8 kOhm	1800
NTF TAC/100	100mm	1800
NTF TAC/150	150mm	1800
NTF TAC/200	200mm	1900
NTF TAC/250	250mm	1900
NTF TAC/300	300mm	2000
NTF TAC/400	400mm	2100
NTF HON/50	50mm	Honeywell, 20K@25C	1600
NTF HON/100	100mm	1600
NTF HON/150	150mm	1600
NTF HON/200	200mm	1700
NTF HON/250	250mm	1700
NTF HON/300	300mm	1800
NTF HON/400	400mm	1900
3-ledarkoppling		Tillägg	100
4-ledarkoppling		Tillägg	200