



Utmärkande Egenskaper

- Attraktiv kapsling
- Bra luftflöde över givarelement
- Omgivningstemperatur -20...+60 °C
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelement av hög kvalitet
- Transmitter URT med 0-10Vdc/4-20mA valbart
- Valbara mätområden
- URT Transmitters noggrannhet $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- 3-ledarkoppling för spännings- och ström utgång
- Andra mätelelement på begäran
- $\pm 0,2-0,3^{\circ}\text{C}$ noggrannhet termistor 0-70 °C
- $\pm 0,3-0,35^{\circ}\text{C}$ noggrannhet RTD, Nickel 0-100 °C
- LON Works kompatibla givare LPT resp. FTT
- LPT-version ansluts var som helst på nätet
- Platina med noggrannhet class A



TRS URT



på begäran

		SEK PRIS
TRSNCT	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Siox, Satchwell, 10K@25C.....	300
TRSHON	Honeywell, 20K@25C.....	300
TRS PT100	Inu, IVT, Satt, Siox, ABB, Honeywell.....	400
TRD PT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Diana, KTC, Regin, Bastec, YIT.....	400
	Saia, Larmia, Alliance, Danfoss, Kieback & Peter	
TRSTA	TAC.....	400
TRS NI1000	Sauter.....	400
TRSLGNI	Siemens, Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	400
TRSALE	Satchwell DDU1804, Honeywell TE 200AD-6, 3K@25C.....	300
TRSand	Andover, York <40 °C, Trane, Carrier, 10K@25C	300
TRSSAT1	Satchwell DRT, DDT, DWT, DOS (vissa), DOT (vissa), DST.....	500
TRSSAT2	Satchwell DD, DR, DW1202, DWS1301.....	500
TRSSAT3	Satchwell DW1204, DW1202.....	500
TRS ST30	Staefa T30.....	400
TRS ST1	Staefa T1.....	500
TRS JOH	Johnson Control, 2,2K3A1.....	300

LON Intelligentia för Open System

TRLLPT	LPT-10 nätverk	LON LNS plug-in	5000
TRLFTT	FTT-10 nätverk		4000

Aktiva Temperatur Transmitters

URT 142	0-10Vdc/4-20mA, Valbart mellan -10...+40 °C, -10-110 °C, -10-160 °C, 0-400 °C, 24Vac/dc.....	1900
URT 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400 °C.....	2400

med börvärdesomställare

URT 142/SP	0-10Vdc/4-20mA, Valbart mellan -10...+40 °C, -10-110 °C, -10-160 °C, 0-400 °C, 24Vac/dc.....	2400
URT 142X/SP	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400 °C.....	2900

Temperaturkalibrering 1-5 punkter utfört av ackrediterat laboratorium med kalibreringsintyg på begäran



Utmärkande Egenskaper

- Börvärdesomställare med 1-11 kohm återföringssignal
- Börvärdesomställare med 0-10 kohm återföringssignal
- Lokal börvärdesomställning
- Fan-coil anpassning
- Närvaroknapp
- Tryckknapp för energibesparing



För passiva givare

		SEK PRIS
/FS3	3-stegs hastighetsväljare fan-coil	600
/FS4	4-stegs hastighetsväljare fan-coil	700
/FS5	5-stegs hastighetsväljare fan-coil	800
/LS	Närvaroknapp on/off fast	600
/MS	Närvaroknapp on/off momentan	600
/SP	Börvärdesomställare 1-11 kohm linjär 2-ledare	400
/SP3	Börvärdesomställare 0-10 kohm linjär 3-ledare	500



Kapslingsfärg

/BL	Tillägg för svart färg.....	100
/BW	Tillägg för helvit färg	100



Givarskydd

HSG	Boll-/ Vandalismskydd	800
-----	-----------------------------	-----



TSG	Boll-/ Åverkanskydd
-----	---------------------

900

