



# Supersnabba Säkerhetsspjällmotorer Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (IP54 med rätt förskruvn.) Nov.16

## Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringsignal
- Valbar multisingnal:  
2-10Vdc, 4-20mA, PWM, on/off eller öka/minska
- Clutch för manuell justering
- Gångtid 20-30 sekunder, BM060N 15 sekunder



2,8 Nm upp till spjällstorlek 0,5m<sup>2</sup>

Gångtid 1,5 till 2,5 sekunder

<b>BM 060FF</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal .....	<b>7000</b>
<b>BM 080FF</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal ..... ändlägeskontakter 2 st	<b>8000</b>

4 Nm upp till spjällstorlek 0,8m<sup>2</sup>

Gångtid 3,5 till 4,5 sekunder

<b>BM 060F</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal .....	<b>7000</b>
<b>BM 080F</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal ..... ändlägeskontakter 2 st	<b>8000</b>

Gångtid 3 sekunder

<b>BM 060FFN</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal .....	<b>7000</b>
------------------	-------------	--------------	------------------------	-------------

5,6 Nm upp till spjällstorlek 1,5m<sup>2</sup>

Gångtid 6 till 8 sekunder

<b>BT 060F</b>	24Vac/30Vdc	on/off	.....	<b>5000</b>
<b>BT 080F</b>	24Vac/30Vdc	on/off	ändlägeskontakter 2st .....	<b>6000</b>

Gångtid 6 sekunder

<b>BM 060FN</b>	24Vac/30Vdc	multisingnal	återföringsignal .....	<b>9000</b>
-----------------	-------------	--------------	------------------------	-------------