



Säkerhetsspjällmotorer 8Nm Energilöst Öppet/Stängt Nema3R (ung.IP32)

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hjälpkontakter
- Energilöst öppet/stängt
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 2-10V eller 4-20mA återföringssignal
- Valbar reglersignal:
2-10Vdc eller 4-20mA
- Clutch för manuell justering
- För användning inom- och utomhus, skyddad mot fallande regn och snöslask
- Skadas inte av isbildning på kapslingen



8Nm upp till spjällstorlek 2m2

				SEK
ST 060S	24Vac/30dc	on/off eller öka/minska		4500
ST 065S	24Vac/30dc	on/off eller öka/minska	återföringssignal	5500
ST 080S	24Vac/30dc	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	5500
ST 260S	240Vac	on/off eller öka/minska		5000
ST 265S	240Vac	on/off eller öka/minska	återföringssignal	6000
ST 280S	240Vac	on/off eller öka/minska	ändlägeskontakter 2 st....	6000
SM 060S	24Vac/30dc	2-10Vdc eller 4-20mA		5500
SM 080S	24Vac/30dc	2-10Vdc eller 4-20mA	ändlägeskontakter 2st.....	6500
SM 260S	240Vac	2-10Vdc eller 4-20mA		6000