



Starka IP56 200-450Nm Industrispjällmotorer

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Multisignal =
on/off, öka/minska, 2-10Vdc, PWM eller 4-20mA valbart
- Energilöst öppet eller stängt
- Gångtid från 45 sekunder till 8 minuter
- -18 till +50 graders omgivningstemperatur
- Återföringssignal 4-20mA eller 2-10Vdc
- Automatisk inställning av slaglängd



U och W-
serie

200Nm, 45 sekunders gångtid

UT 000	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	37000
UT 010	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	energilöst öppet/stängt ...	47000
UT 020	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	hjälpkontakter	41000
UT 030	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	energilöst öppet/stängt, hjälpkontakter	51000

280Nm, 240 sekunders gångtid

UM 000	24Vac/30Vdc	multisignal	37000
UM 010	24Vac/30Vdc	multisignal	energilöst stängt/öppet...	47000
UM 020	24Vac/30Vdc	multisignal	hjälpkontakter	41000
UM 030	24Vac/30Vdc	multisignal	energilöst stängt/öppet, hjälpkontakter	51000
UM 200	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	40000
UM 110	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	energilöst stängt/öppet...	51000
UM 220	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	hjälpkontakter	51000
UM 230	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	energilöst stängt/öppet, hjälpkontakter	60000



Starka IP56 200-450Nm Industrispjällmotorer

Nov.16

400Nm, 90 sekunders gångtid

WT 000	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	47000
WT 010	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	energilöst öppet/stängt ...	54000
WT 020	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	hjälpkontakter	52000
WT 230	24Vac/30Vdc	on/off eller öka/minska	energilöst öppet/stängt, hjälpkontakter	60000

450Nm, 480 sekunders gångtid

WM 000	24Vac/30Vdc	multisignal	47000
WM 010	24Vac/30Vdc	multisignal	energilöst stängt/öppet ...	54000
WM 020	24Vac/30Vdc	multisignal	hjälpkontakter	52000
WM 030	24Vac/30Vdc	multisignal	energilöst stängt/öppet, hjälpkontakter	60000
WM 200	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	52000
WM 210	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	energilöst stängt/öppet ...	63000
WM 220	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	hjälpkontakter	60000
WM 230	24Vac/30Vdc, 240Vac	multisignal	energilöst stängt/öppet, hjälpkontakter	70000