



Xenonblixtljus med stabil plastkapsling (ABS)

Utmärkande egenskaper

- Enkelt underhåll
- Kontinuerlig drift
- Lång livslängd
- Pålitlig

Tekniska data
Electriskt

Strömförsörjning	10 – 60 Vdc
Strömförbrukning	Max. 35 mA at 24 Vdc

Driftmiljö

Fukt	15 – 95 % r.H icke-kondenserande
Arbetstemperatur	-25 °C till +70 °C
Tryckområde	Atmosfäriskt ± 10 %

Fysiska data

Kapslingsmaterial	Base ABS, lens PC
Kapslingsfärg	Röd, gul, genomskinlig, grön, blå
Dimensioner (D x H)	Ca. 93 x 93 mm
Vikt	0,15 kg
Kapslingsgrad	IP 54
Montering	Vägg- och takinstallation
Kabelgenomföring	Ca. 12 mm diameter
Anslutning	Skruvplintar, min. 0.28 mm ² , max. 2.5 mm ²

Direktiv	VdS
-----------------	-----

Applikation

Universellt xenonblixtljus för branddetektering och säkerhetssystem i enlighet med VdS direktiven.

Beställningskod

OA 24	Varningssiren 24Vdc, röd
--------------	--------------------------