



Butan, Brännbar gas Gasdetektor med analog utsignal

Feb.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Nogrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m², tumregel

CE



Väggmontering



Kanalmontering

ABUT 100C	Butandetektor 0-100%LEL 4-20mA, 16-29Vdc	4000
ABUT 100V	Butandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc, 16-29Vdc	4000

XBUT 100C	Sensorhuvud 0-100%LEL 4-20mA för utbyte (3 års livslängd)	3500
XBUT 100V	Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc för utbyte (3 års livslängd)	3500

ADUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc	600

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------

