Isopentan, Brännbar gas
Gasdetektor med analog utsignal

April.16

Utmärkande Egenskaper

- **Kapslingsgrad IP65**
- **Beräknad sensorlivslängd 3 år**
- **Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA**
- **Driftområde -20...+50C**
- **Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark**
- **Enkel service genom utbyte av givarehuvud**
- **SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner**
- **Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå**

Väggmontering

Kanalmontering

AIPEN 100	Isopentandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc	**4500**
SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	**800**
ASTAIN	Kapsling i rostfritt stål	**3500**
ZIPEN100	Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA för utbyte (3 års livslängd)	**4000**
ADUCT	Kit för kanalmontering	**1500**
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	**600**

SP 600

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	**på begäran**
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	**på begäran**
GKIT	Kalibreringskit	**på begäran**

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	**1500**
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	**2000**
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	**1500**
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	**3000**
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	**5000**
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	**5000**

Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink ¨**GASALARM**¨ 24Vac/dc IP65	**3000**
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink ¨**GASALARM**¨ 24Vac/dc IP54	**3000**
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	**1000**
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	**800**
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	**1800**