



Metanol, Brännbar gas Gasdetektor med analog utsignal

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

AMTL 100	Metanoldetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc	4500
SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	800
ASTAIN	Kapsling i rostfritt stål	3500
ZMTL 100	Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA för utbyte (3 års livslängd)	4000
ADUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc	600
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



SP 600



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

