



# Metan, Brännbar gas Gasdetektor med analog utsignal

April.16

## Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år/ infraröd >10år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m under tak
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m<sup>2</sup>, tumregel
- Infrarödteknik för noggranna mätvärden

CE



Väggmontering



Kanalmontering

**AMTN 100** Metandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc ..... 4000

**AMTN 100I** Metandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, infrarödteknik ..... på begäran

**SP 600** Påköringsskydd i rostfritt stål 6mm ..... 800

**ASTAIN** Kapsling i rostfritt stål ..... 3500



**ZMTN 100** Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA för utbyte ( 3 års livslängd) ..... 3500

**ZMTN 100I** Sensorhuvud 0-100%LEL infrarödteknik för utbyte ( 10 års livslängd) ... på begäran

SP 600

**ADUCT** Kit för kanalmontering ..... 1500

**DR 24/30** Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt ..... 600



**REG** Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min ..... på begäran

**GAS** Kalibreringsgas 17 liter ..... på begäran

**GKIT** Kalibreringskit ..... på begäran

## Alarmenheter

**AAW 24** Varningssiren 24Vdc 98dB ..... 1500

**AAW 230** Varningssiren 230Vac 98dB ..... 2000

**OA 24** Blixtljus 24Vdc röd ..... 1500

**OAW 24** Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB ..... 3000

**OAW 230** Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB ..... 5000

**OAW 24T** Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB ..... 5000



## Varningsskyltar

**Gasalarm IP65** Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 ..... 5000

**Gasalarm IP54** Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 ..... 3000

**PS 24BUZ** Strömförsörjning 24Vac/dc med summer ..... 1000

**PS 230** Strömförsörjning 230Vac ..... 800

**PS 230BUZ** Strömförsörjning 230Vac med summer ..... 1800

