



Propan, (Gasol) Brännbar gas

Gasdetektor med analog utsignal

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år/ infraröd >10år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Infrarödteknik för noggranna mätvärden

CE



Väggmontering



Kanalmontering

APRO 100 Propandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc 4000

APRO 100I Propandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, infrarödteknik på begäran

SP 600 Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm 800

ASTAIN Kapsling i rostfritt stål 3500



ZPRO 100 Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA för utbyte (3 års livslängd) 3500

ZPRO 100I Sensorhuvud 0-100%LEL infrarödteknik för utbyte (10 års livslängd) ... på begäran

SP 600

ADUCT Kit för kanalmontering 1500

DR 24/30 Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt 600



REG Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min på begäran

GAS Kalibreringsgas 17 liter på begäran

GKIT Kalibreringskit på begäran

Alarmenheter

AAW 24 Varningssiren 24Vdc 98dB 1500

AAW 230 Varningssiren 230Vac 98dB 2000

OA 24 Blixtljus 24Vdc röd 1500

OAW 24 Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB 3000

OAW 230 Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB 5000

OAW 24T Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB 5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP65 Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 5000

Gasalarm IP54 Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 3000

PS 24BUZ Strömförsörjning 24Vac/dc med summer 1000

PS 230 Strömförsörjning 230Vac 800

PS 230BUZ Strömförsörjning 230Vac med summer 1800

