



Etanol (Etylalkohol), Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

Mar.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Nogrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m², tumregel



Väggmontering



Kanalmontering

BALC 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Etanol 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BALC 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Etanol 0-100%LEL 16-29Vdc	7000
BALC 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Etanol 0-100%LEL 16-29Vdc	5000

XALC 100	Sensorhuvud Aceton 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	2500
-----------------	--	-------------

BBUZ	Summer inbyggd	700
BBUZLED	Summer med lysdiodeindikering inbyggd	1500
BDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningssaggregat 24Vdc	600
BSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000



REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------

