



Metyletylkenton, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

BMEK 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor	Metyletylkenton 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BMEK 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor	Metyletylkenton 0-100%LEL 16-29Vdc	7000
BMEK 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor	Metyletylkenton 0-100%LEL 16-29Vdc	5000
XMEK 100		Sensorhuvud Metyletylkenton 0-100%LEL	för utbyte (3 års livslängd)	3000
BBUZ		Summer inbyggd		700
BBUZLED		Summer med lysdiodsindikering inbyggd		1500
BDUCT		Kit för kanalmontering		1500
DR 24/30		Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt		600
BSTAIN		Tillägg för utförande med rostfri kapsling		3000
REG		Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min		på begäran
GAS		Kalibreringsgas 17 liter		på begäran
GKIT		Kalibreringskit		på begäran



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OA 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OA 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OA 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000

