



Toluen, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



BTOL 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Toluen 0-100%LEL 16-29Vdc.....	6000
BTOL 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Toluen 0-100%LEL 16-29Vdc.....	7000
BTOL 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Toluen 0-100%LEL 16-29Vdc	6000



SP 600

SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	800
BSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000

XTOL 100	Sensorhuvud Toluen 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd).....	3000
-----------------	---	-------------

BBUZ	Summer inbyggd	700
BBUZLED	Summer med lysdiodeindikering inbyggd	1500
BDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
BSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000



REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

